

		Produkt Spesifikasjon– Markant Propan	
Owner: HSSE Manager	Custodian: T Manager	Pub. Date: 01-06-2020	Ref no: ME Propan

## ***MARKANT PROPAN***

<b>Egenskaper</b>	<b>Typiske data</b>	<b>Produksjon- metode</b>	<b>Test- metode</b>
Damptrykk på 40°C kPa	1300	Max 1570	ASTM D1267/D2598
Fritt vann	Ikke hvis	Ikke hvis	
Hydrogensulfid H <sub>2</sub> S	Negative	Negative	ASTM/2420
Merkaptaner svovel mg/kg	< 1	Max 5	IP 272
Elementært svovel mg/kg	< 1	Max 2	SMS 378/282
Totalt svovelinnhold mg/kg	< 2	Max 10	ASTM D2784
Lukt	Karakteristisk	Karakteristisk	
Indunstningsrest mg/kg	5	20-50 Max	SMS 1513
<u>Hydrokarbon- sammensetning mol %</u>			ASTM D2163
Propan C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	97	Min 95	
Pentaner og tyngre	0	Max 0,2	
Olefiner C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub>	< 0,2	Max 2	

5 mg/kg +/- 10% Vigileak 7030 oppnevnt som lukte substans 100 mg/kg metanol er lagt under lasting